



ANTAL TUNNELVAGNAR: 4 st

VAGNSNUMMER: 1460-1463

LEVERANTÖRER:

Elektrisk del:

Mekanisk del: ABB Tr./Hägglunds

ANTAL PASSAGERARE:

Totalt: 158 st

Sittande: 48 st

Sående: 110 st

HJULRINGSDIMENSIONER:

Hjulringsdiameter: 864 mm

Hjulringsbredd: 130 mm

MOTORER: 4 st

HUGGVÄXELUTVÄXLING: 6,3

DÖRRMANÖVRERING: Elektropneumatisk

BELYSNING:

Transistordon

Lysrör, varmkatodrör, 220V

Glödlampor 36V

TRAKTIONSUTRUSTNING:

Mikrodatorstyrd 3-fas frekvensomriktare

HJÄLPKRAFT:

Statisk omriktare 3x590V

BRUMSSYSTEM:

Driftbroms: Driftbroms: Blandbroms

Nödbroms: Luftbroms verkande på samtliga hjul

Parkeringsbroms: Med fjäderkraft ansatt broms  
(Inverterad typ) verkande på ett hjul på varje  
axel i A-boggien

VÄRME OCH VENTILATION:

Inblåsning av luft genom värmebatterier om  
35 kW vid 750 V

Luftomsättning 30 ggr/hytt

Tillsatsvärme i förarhytt

6 st öppningsbara sidofönster

RITNINGAR:

Sammanställningsritning

Klichéritning..... 0108-7004-0001